

FICHE TECHNIQUE

HYPERFLEX PLAQUE HYPERFLEX Profil R HYPERFLEX Profil C

PRESENTATION

- Tôles plastées
Tôle d'acier galvanisée épaisseur 0,6 mm sur laquelle est colaminée une feuille de PVC plastifiée d'épaisseur 0,6 mm compatible avec les membranes HYPERFLEX, de coloris gris.

UTILISATION

- Utilisée pour l'exécution des points particuliers en rive et en tête de relevés ou comme accessoire pour fixation mécanique en pied de relevé ou sur lignes intermédiaires.
Les membranes HYPERFLEX sont soudées à l'air chaud ou chimiquement sur HYPERFLEX PROFIL.
HYPERFLEX PLAQUE: Tôle plane tous travaux, peut être pliée pour permettre la réalisation de tous les points de détails du chantier.
HYPERFLEX PROFIL R: Bande de raccordement pour relevés
HYPERFLEX PROFIL C : Bande de rive, bande d'égout.

CONDITIONNEMENT

- Tôles de longueur 2 m. Poids 5,5 kg/m² environ
HYPERFLEX PLAQUE: largeur 1 m
HYPERFLEX PROFIL R: largeur de développé 10 cm
HYPERFLEX PROFIL C : largeur de développé 20 cm

STOCKAGE

- A l'abri des intempéries.

MISE EN ŒUVRE

- Fixé mécaniquement.

OBSERVATIONS

- Aucune.