

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 30/08/07

CORDON BUTYL



Annule et remplace : 12/01/04

Réf. Technique : Avis Technique EXCELJOINT et EXCELPARK

Code : 1924010

PRESENTATION	Cordon extrudé de mastic à base de caoutchoucs synthétiques. Un talquage permet d'éviter son collage au stockage et améliorer son anti-adhérence à l'utilisation.
UTILISATION	Remplissage de la lyre EXCELJOINT (système d'étanchéité de joint de dilation).
CONDITIONNEMENT	Cordon de diamètre 3 cm et de longueur 5m, d'un poids de 5kg, conditionné en cartons de 11 kg donc 2 cordons par carton (soit 11m)
STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none">• Durée maximum de stockage (fermé dans son emballage d'origine) : 1 an
COMPOSITION	Caoutchouc synthétique extrudé.
CARACTERISTIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Température d'application : $+ 5^{\circ}\text{C} \leq T \leq + 40^{\circ}\text{C}$.• Température de service : $-20^{\circ}\text{C} \leq T \leq + 80^{\circ}\text{C}$.• Absorption d'eau nulle.

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
Rue Joseph Coste
F-59552 COURCHELETTES
Tél : 03 27 93 10 20
Fax : 03 27 93 10 21
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 61
export@axter.fr