

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 19/04/04

EXCELGORGE



Annule et remplace : 29/07/97

Réf. Technique : Avis Technique ALPAL

Code : 1554001

PRESENTATION	EXCELGORGE est une bande à base de liant ALPA GC, à armature polyester stabilisé. Son épaisseur est de 3 mm.	
UTILISATION	Equerre de renfort pour relevés d'étanchéité type ALPA.	
CONDITIONNEMENT	Bobineaux de 15 m x 0,25 m, d'un poids moyen indicatif de 14 kg.	
STOCKAGE	Bobineaux debout.	
COMPOSITION	Armature PY Liant ALPA GC Finitions : surface film thermofusible Sous-face grès	170 g/m ² 3 000 g/m ² 10 g/m ² 300 g/m ²
CARACTERISTIQUES du liant	Point de ramollissement bille et anneau (NF EN 1427) Pénétration à 25° C (NF EN 1426) Souplesse à froid sur mandrin Ø 20mm (UEAtc) pas de fissures à ...	150 °C 40 1/10°mm - 15 °C
CARACTERISTIQUES du produit fini	Résistance à la traction (NF EN 12311-1) : longueur / largeur Allongement à la rupture (NF EN 12311-1) : longueur / largeur Pliage sur mandrin Ø 20 mm (UEAtc) résiste à Retrait libre (NF EN 1107-1) Tenue à la chaleur à la verticale (UEAtc) Résistance au poinçonnement statique (NFP 84-352)	600/600 N/5 cm 40/40 % - 15 °C ≤ 5 ‰ 120°C ≥ 25 kg

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
5 bis Chemin de Halage
F-60152 PRECY/OISE
Tél : 03 44 27 07 17
Fax : 01 46 09 39 62
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
export@axter.fr