

## FICHE TECHNIQUE

### ADHESIF POUR PAILLETES

Réf. Technique :  
FT Axter

#### PRESENTATION

ADHESIF POUR PAILLETES est une dispersion en phase aqueuse d'un copolymère vinyl acrylique.

#### UTILISATION

Collage des paillettes d'ardoise, en complément esthétique sur membrane d'étanchéité bitumineuse.

Principe de mise en œuvre :

- Procéder à un balayage soigné de la surface
- Etaler l'adhésif à paillettes à la raclette, à raison de 200 à 500 g/m<sup>2</sup>
- Saupoudrer manuellement l'ardoise en excès (1,2 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>)
- Passer un rouleau sur l'excès d'ardoise
- Laisser sécher 24h au minimum, selon les conditions météorologiques, puis éliminer l'excédent d'ardoise par un balayage soigné
- Recommencer l'opération si nécessaire

Nettoyage des outils : produit frais : à l'eau

#### CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 kg.

#### STOCKAGE

- Stocké dans un endroit frais et ventilé.
- A l'abri du gel et de la chaleur
- Durée maximale de stockage (dans son emballage d'origine non ouvert) : 6 mois

#### OBSERVATIONS

Ne pas appliquer au-dessous de + 5°C ou par temps de pluie.  
Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la fiche de sécurité ADHESIF POUR PAILLETES

#### CARACTERISTIQUES

	Méthode	UNITES	VALEURS	Tolérance
Densité			1	± 0,05
Extrait sec		%	50	± 1
Viscosité à 25°C T4V10		cPo	600	
Couleur			Blanc laiteux	