

FICHE TECHNIQUE

ARMOURGLASS

Réf. Technique :
NF EN 544 classe 1

PRESENTATION

Bardeau bitumé verrier monovoile, autoprotégé par des granulés minéraux colorés (ardoisé, noir, rouge, vert, brun) avec jupes de forme rectangulaire (4).
Des points de colle sont disposés en surface juste au dessus des jupes pour faciliter le liaisonnement des bardeaux entre eux.

UTILISATION

Couverture de bâtiments, selon DTU 40.14

CONDITIONNEMENT

- Bardeaux de 1 000 mm x 336 mm, conditionnés par paquets de 21 unités (soit 3 m²).
- 33 paquets / palette (soit 99 m² / palette)

STOCKAGE

A l'abri de la chaleur.

COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (g/m ²) :	Voile de verre	110
Liant (g/m ²) :	Bitume oxydé fillérisé	1300
Finitions surface :	surface granulés minéraux (ardoisé, noir, rouge, vert, brun)	
Finitions sous-face :	Sable	

CARACTERISTIQUES

		NORMES	UNITES	VALEURS
Dimensions	Longueur	EN 544	mm	1000 ± 3
	Largeur		mm	336 ± 3
Poids			kg/m ²	± 10.9
Résistance à la traction	Sens Long	EN 12311-1	N/50mm	1000
	Sens Travers			700
Résistance à l'allongement	Sens Long		%	3
	Sens Travers			3
Résistance à la déchirure au clou		EN 12310-1	N	160

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits