

FICHE TECHNIQUE

BANDE FONDAPAX

PRESENTATION

FONDAPAX est une bande à base de liant élastomère SBS, à armature polyester stabilisé.

UTILISATION

Bande empêchant les remontées capillaires dans les murs. Conforme au DTU 20.1

MISE EN ŒUVRE

Entre deux couches de mortier en arase des murs.

STOCKAGE

Rouleaux à stocker roulés sur la tranche

COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (g/m ²) :	Polyester stabilisé	120
Liant (g/m ²) :	Elastomère SBS	2000
Finitions surface (g/m ²) :	Sable	300
Finitions sous-face (g/m ²) :	Sable	300

CARACTERISTIQUES

			NORMES	UNITES	VALEURS	Tolérance	
						Min	Max
Dimensions	Longueur		EN 1848-1	m	15	-1%	
	Largeur			m	0.11 / 0.2 0.22 / 0.25 0.33 / 0.5	±0.01	
	Rectitude			-	Conforme		
Epaisseur (sur produit fini)			EN 1849-1	mm	2.30	2.15	2.50
Défauts d'aspect		Etat neuf	EN 1850-1	-	Sans		
Résistance à la déchirure au clou		Sens Long	EN 12310-1	N	180	140	210
		Sens Travers			150	120	200
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	EN 12317-1	N/50mm	280	245	305
		About			400	320	530
Souplesse à basse température	Surface		EN 1109	°C	-16	≤	
	Sous face				-16	≤	
Résistance au choc			EN 12691	mm	20	≤	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau		Etat neuf	EN 1931	-	μ=20000		
Etanchéité à l'eau		Etat neuf	EN 1928	-	Etanche	sous 2 kPa	
		Après vieillissement selon EN 1296		-	Etanche		

NA=non applicable en raison de l'usage prévu.

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits