

FICHE TECHNIQUE

EXCELGORGE

PRESENTATION

EXCELGORGE est une bande détachée bitumineuse à base de liant ALPA GC, à armature polyester stabilisé.
Son épaisseur est de 3 mm.

UTILISATION

Equerre de renfort pour relevés d'étanchéité type ALPA.

CONDITIONNEMENT

Bobineaux de 15 m x 0,25 m, d'un poids moyen indicatif de 14 kg.

STOCKAGE

Bobineaux debout.

COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (g/m ²) :	Polyester	180
Liant (g/m ²) :	ALPA	3000
Finitions surface (g/m ²) :	Film	10
Finitions sous-face (g/m ²) :	Sable	300

CARACTERISTIQUES

		NORMES	UNITES	VALEURS
Dimensions	Longueur	EN 1848-1	m	10 -1%
	Largeur		m	0.25
Epaisseur			mm	3 ± 5%
Résistance à la traction	Sens Long	EN 12311-1	N/50mm	≥ 350
	Sens Travers			≥ 250
Résistance à l'allongement	Sens Long		%	≥ 30
	Sens Travers			≥ 40
Souplesse à basse température		EN 1109	°C	≤ -16
Résistance au fluage à température élevée		EN 1110	°C	≥ 100
Stabilité dimensionnelle		EN 1107-1	%	≤ 0.5
Résistance au poinçonnement statique		EN 12730	kg	20
Résistance au poinçonnement statique		NF P 84-352	kg	20