

FICHE TECHNIQUE

CdC HYPERFLEX FM

HYPERFLEX Camino

PRESENTATION

Membrane à base de PVC-P (polychlorure de vinyle plastifié), armée par tissu polyester, de couleur verte, résistante aux UV.

UTILISATION

Membrane pour chemin de circulation sur toitures terrasses inaccessibles.
Membrane pour zones techniques.

MISE EN ŒUVRE

Au chalumeau à air chaud.

STOCKAGE

Rouleaux à stocker couchés sur palette.

CARACTERISTIQUES

		NORMES	UNITES	VALEURS	Tolérance		
					Min	Max	
Dimensions	Longueur	EN 1848-2	m	20	-0	+1	
	Largeur		m	1	-0.005	+0.01	
	Rectitude		mm	30	≤		
	Planéité		mm	10	≤		
Masse surfacique (indicatif)			kg/m ²	1,90			
Epaisseur		EN 1849-2	mm	1,50	-0.07	+0.07	
Défauts d'aspect	Etat neuf	EN 1850-2	-	Sans			
	Après vieillissement selon EN 1297		-	Sans - niveau 0			
Résistance à la déchirure	Sens Long	EN 12310-2	N	200	≥		
	Sens Travers			220	≥		
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long	EN 12311-2 méthode A	N/50 mm	1000	≥		
	Sens Travers			1000	≥		
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		%		15	≥	
	Sens Travers				20	≥	
Résistance au pelage des joints	Sens Long	EN 12316-2	N/50mm	260	≥		
	Sens Travers			260	≥		
Résistance au cisaillement des joints	Sens Long	EN 12317-2	N/50mm	1000	≥		
	Sens Travers			1000	≥		
Souplesse à basse température		EN 495-5	°C	-25	≤		
Résistance au choc		EN 12691 méthode A	mm	1250	≥		
		EN 12691 méthode B	mm	2000	≥		
Résistance au poinçonnement statique		EN 12730 méthode B	kg	20	≥		
Stabilité dimensionnelle		EN 1107-2	%	0,3	≤		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau, facteur μ		EN 1931	-	μ=21000	18000	24000	
Etanchéité à l'eau		EN 1928 méthode B	-	Etanche	sous 10 kPa		
Réaction au feu		EN 13501-1	-	E			
Résistance à la pénétration des racines		EN 13948 Test FLL	-	NPD			
Substances dangereuses selon la base de donnée "Substances dangereuses" consultable sur : http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm		-	-	Aucune			

NA=non applicable en raison de l'usage prévu.

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits

