

# FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 04/07/2013

# STICKBAND



Annule et remplace : 27/09/07	Réf. Technique : FT AXTER	Réf : 1563006 1563007 - 1563011 1563015 - 1563021 1563031 - 1563045
-------------------------------	---------------------------	--

<b>PRESENTATION</b>	<p>STICKBAND est une bande d'étanchéité auto-adhésive constituée d'un liant auto-adhésif à base de mastic Butyl autoprotégée par une feuille d'aluminium et comportant un film siliconé pelable en sous-face.</p> <p>Son épaisseur est de 0,6 mm environ.</p>														
<b>UTILISATION</b>	<p>En travaux neufs ou de réparation pour les traitements :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ d'étanchéité de joints de vitrage : verrières, vérandas, sheeds, châssis et seuils de portes et fenêtres, lanterneaux, coupoles, ...</li><li>♦ d'étanchéité de joints sur éléments métalliques :<ul style="list-style-type: none"><li>- pare-vapeur pour tôles d'acier nervurées</li><li>- chênements, gouttières, descentes d'eau, canalisations, costières, couvertures : zinc, aluminium, galva, plomb.</li></ul></li><li>♦ d'étanchéité pour tous autres travaux de détails du Bâtiment :<ul style="list-style-type: none"><li>- faîtières, arêtières, pontages de fissures, solins, etc...</li></ul></li></ul> <p>STICKBAND adhère à froid sur supports propres, secs, sains (non poreux ou friable) sans primaire d'adhérence. Si le support est poreux ou friable, prévoir un primaire d'accrochage (VERNIS ANTAC 300 g/m<sup>2</sup>).</p>														
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<table><tr><td>- bobineaux de 10 m x 5 cm d'un poids moyen de 0,55 kg</td><td>(12 bobineaux/carton)</td></tr><tr><td>- bobineaux de 10 m x 7,5 cm d'un poids moyen de 0,825 kg</td><td>(8 bobineaux/carton)</td></tr><tr><td>- bobineaux de 10 m x 10 cm d'un poids moyen de 1,100 kg</td><td>(6 bobineaux/carton)</td></tr><tr><td>- bobineaux de 10 m x 15 cm d'un poids moyen de 1,650 kg</td><td>(4 bobineaux/carton)</td></tr><tr><td>- bobineaux de 10 m x 20 cm d'un poids moyen de 2,200 kg</td><td>(3 bobineaux/carton)</td></tr><tr><td>- bobineaux de 10 m x 30 cm d'un poids moyen de 3.3 kg</td><td>(2 bobineaux/carton)</td></tr><tr><td>- bobineaux de 10 m x 45 cm d'un poids moyen de 4.95 kg</td><td>(4 bobineaux/carton)</td></tr></table>	- bobineaux de 10 m x 5 cm d'un poids moyen de 0,55 kg	(12 bobineaux/carton)	- bobineaux de 10 m x 7,5 cm d'un poids moyen de 0,825 kg	(8 bobineaux/carton)	- bobineaux de 10 m x 10 cm d'un poids moyen de 1,100 kg	(6 bobineaux/carton)	- bobineaux de 10 m x 15 cm d'un poids moyen de 1,650 kg	(4 bobineaux/carton)	- bobineaux de 10 m x 20 cm d'un poids moyen de 2,200 kg	(3 bobineaux/carton)	- bobineaux de 10 m x 30 cm d'un poids moyen de 3.3 kg	(2 bobineaux/carton)	- bobineaux de 10 m x 45 cm d'un poids moyen de 4.95 kg	(4 bobineaux/carton)
- bobineaux de 10 m x 5 cm d'un poids moyen de 0,55 kg	(12 bobineaux/carton)														
- bobineaux de 10 m x 7,5 cm d'un poids moyen de 0,825 kg	(8 bobineaux/carton)														
- bobineaux de 10 m x 10 cm d'un poids moyen de 1,100 kg	(6 bobineaux/carton)														
- bobineaux de 10 m x 15 cm d'un poids moyen de 1,650 kg	(4 bobineaux/carton)														
- bobineaux de 10 m x 20 cm d'un poids moyen de 2,200 kg	(3 bobineaux/carton)														
- bobineaux de 10 m x 30 cm d'un poids moyen de 3.3 kg	(2 bobineaux/carton)														
- bobineaux de 10 m x 45 cm d'un poids moyen de 4.95 kg	(4 bobineaux/carton)														
<b>STOCKAGE</b>	<p>Les bobineaux doivent être stockés en carton, dans un local sec correctement ventilé à une température maximum de 30°C, à l'abri du feu et de toute source de chaleur, pendant une période maximale de 12 mois.</p> <p>Un stockage à une température supérieure à 30°C peut entraîner des difficultés pour enlever le support siliconé lors de la pose.</p> <p>Les bobineaux devront être également stockés à l'abri du gel</p>														
<b>COMPOSITION</b>	<p>Liant : caoutchouc Butyl extrudé. Surface : complexe film plastique / aluminium Sous-face : film siliconé</p>														

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).

<b>Siège Social</b> AXTER S.A. 8 Avenue Félix d'Hérelle F-75016 PARIS Tél : 01 46 09 39 60 Fax : 01 46 09 39 62 <a href="mailto:info@axter.fr">info@axter.fr</a>	<b>Commerce France</b> AXTER Rue Joseph Coste F-59552 COURCHELETTES Tél : 03 27 93 10 20 Fax : 03 27 93 10 21 <a href="mailto:commerce@axter.fr">commerce@axter.fr</a>	<b>Export</b> AXTER INTERNATIONAL 8 Avenue Félix d'Hérelle F-75016 PARIS Tél : 01 46 09 39 60 Fax : 01 46 09 39 61 <a href="mailto:export@axter.fr">export@axter.fr</a>
--	--	---