

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 31/08/07

MAT 50



Annule et remplace : 04/08/97

Réf. Technique : Avis Technique HYRENE et HYRENE TS

Code : 1660001

PRESENTATION	MAT 50 est un voile de verre à fibres réparties sans direction préférentielle et encollées pour former une nappe.	
UTILISATION	Ecran de semi-indépendance pour mise en œuvre par collage au bitume chaud d'une étanchéité type HYRENE sur support isolant en polyuréthane VV bitumé ou parements composites kraft alu.	
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 200 m ² (200 m x 1 m), d'un poids moyen indicatif de 10 kg.	
STOCKAGE	A l'abri des intempéries.	
COMPOSITION	Voile de verre.....	50 g/m ²
OBSERVATIONS	Le liant utilisé pour encoller les fibres de verre entre elles est sans action sur le bitume.	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
Rue Joseph Coste
F-59552 COURCHELLETES
Tél : 03 27 93 10 20
Fax : 03 27 93 10 21
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 61
export@axter.fr