

# FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 26/01/09

# PLOT AXTER



Annule et remplace : 13/02/06

Réf. Technique : DTU 43.1

Code : 1927xxx

<b>PRESENTATION</b>	Eléments préfabriqués : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ une tête munie d'ailettes (surface &gt; 100 cm<sup>2</sup>)</li><li>▪ un écrou de réglage micrométrique</li><li>▪ une embase (surface &gt; 300 cm<sup>2</sup>)</li></ul>
<b>UTILISATION</b>	Support de dalles utilisé dans le cadre de terrasses accessibles avec protection par dalles sur plots.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Existe en 5 dimensions : 35 mm, 40-60 mm, 60-90 mm, 90-150 mm, 150-260 mm. Conditionnés en sacs ou en cartons de capacité variable selon la taille du plot.
<b>STOCKAGE</b>	A l'abri de la chaleur.
<b>COMPOSITION</b>	Polypropylène copolymère chargé de carbonate de calcium.
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Résistance à la rupture : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ en charge excentrée sur ¼ plot &gt; 250 daN</li><li>▪ en charge répartie &gt; 500 daN</li></ul> Plage de température d'utilisation : -30°C à +50°C

*Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).*

## Siège Social

AXTER S.A.  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 62  
[info@axter.fr](mailto:info@axter.fr)

## Commerce France

AXTER  
rue Joseph Coste  
F-59552 COURCHELLETES  
Tél : 03 27 93 78 78  
Fax : 03 27 93 10 21  
[commerce@axter.fr](mailto:commerce@axter.fr)

## Export

AXTER INTERNATIONAL  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 61  
[export@axter.fr](mailto:export@axter.fr)