

LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: AIRECRAN NHI 003 DE

1. **Kenncode** AIRECRAN
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Unterdeck- Unterspannbahnen für Dachdeckungen
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Aussenwände
3. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der** System 3
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13859-1
Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die wesentlichen Merkmale.
EN 13859-2
Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die wesentlichen Merkmale.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale		Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
		Werte	Toleranz		Einheiten	
			min.	max.		
Klassifizierung zum Brandverhalten		NPD			-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser		W1			-	
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung	380	320	440	N/50 mm	
	Querrichtung	355	300	405		
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung	55	45	65	%	
	Querrichtung	70	60	80		
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung	280	240	320	N	
	Querrichtung	280	240	320		
Kaltbiegeverhalten		-40	≤		°C	
Haltbarkeit EN 13859-2 Teil C	Widerstand gegen das Eindringen von Wasser		W1		-	
	Restwert der Zugfestigkeit	Höchstzugkraft	100	90	-	%
		Bruchdehnung	100	90	-	
Wasserdampfdurchlässigkeit		0.03			m	EN 13859-2:2010

NR : Nicht Relevant

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.
Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
01/06/2017

