

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: ALPAL 3000 MURS ENTERRES NH 002 ES



1. **Código de identificación** ALPAL 3000 MURS ENTERRES
2. **Uso previstos** Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas
3. **Fabricante** AXTER SAS  
143, avenue de Verdun  
92130 Issy-les-Moulineaux  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Representante** NA
5. **Sistema de evaluación y verificación de la** Sistema 2+
- 6a. **Producto cubierto por una norma** EN 13969  
El CSTB, organismo notificado, n° 0679 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0679 - CPR - 0129.
- 6b. **Evaluación técnica europea:** NA
7. **Prestaciones declaradas**

Características esenciales		Prestaciones				Especificaciones técnicas armonizadas
		Valor	Tolerancia		Unidades	
			Min	Max		
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal	200	180	300	N	
	Sentido transversal	250	230	360		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal	600	500	900	N/50 mm	
	Sentido transversal	600	500	750		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal	35	25	60	%	
	Sentido transversal	35	25	60		
Resistencia a una carga estática (Método B)		10	≥		kg	
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa		Conforme			-	
Durabilidad EN 1296	Impermeabilización al agua	Conforme			-	
Durabilidad EN 1847	Impermeabilización al agua	NPD			-	
Reacción al fuego		F			-	
Sustancias peligrosas		Nota 2 y 3			-	

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Peter Fleischmann (Director General)

Paris  
10/08/2018