

# LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: ALPHARDOISE CPV NH 003 DE

1. **Kenncode** ALPHARDOISE CPV
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen  
Bitumen-Dampfsperbahnen
3. **Hersteller** AXTER SAS  
8, avenue Félix d'Hérelle  
75016 PARIS  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+  
System 3
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707  
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPD - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt. EN 13970  
Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die wesentlichen Merkmale.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
			Werte	Toleranz			Einheiten
				min.	max.		
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung		200	150	250	N	
	Querrichtung		250	200	300		
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung		580	300	750	N/50 mm	
	Querrichtung		330	200	400		
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung		6	4	10	%	
	Querrichtung		6	4	10		
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	NR	-	-	N/50mm	
		Kopfstoß	NR	-	-		
Kaltbiegeverhalten			-10	≤	°C	EN 13707:2014 EN 13970:2005/A1:2007	
Widerstand gegen stoßartige Belastung			NR	≥	mm		
Klassifizierung zum Brandverhalten			NPD		-		
Gefährliche Stoffe			Hinw. 2 und 3		-		
Schälwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	NR	-	-		N/50mm
		Kopfstoß	NR	-	-		
	Mittelwert	Längsnaht	NR	-	-		
		Kopfstoß	NR	-	-		
Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren A)			20	≥	kg	EN 13707:2014	
Haltbarkeit EN 1296	Wärmestandfestigkeit		90	85	110		°C
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mängel		NR				
Wasserdichtheit unter 10 kPa			konform				-
Widerstand gegen Durchwurzelung			NR				-
Beständigkeit gegen Feuer von außen			F <sub>Roof</sub> (Hinw. 1)			-	
Wasserdichtheit unter 2 kPa			konform			-	
Wasserdampfdurchlässigkeit			1021			m	EN 13970:2005/A1:2007
Haltbarkeit EN 1296	Wasserdampfdurchlässigkeit		1384			m	
Haltbarkeit EN 1847	Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD			m	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbegrabs bei äußerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhängt, kann für das Produkt alleine keine Erklärung über die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.

Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris  
06/01/2017

