

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: AXTERGLASS V3 PE/PE NHD 001 DE



1. **Kenncode** AXTERGLASS V3 PE/PE
2. **Chargennummer zur Identifikation des Bauprodukts** siehe Etikett
3. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
4. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. **Bevollmächtigte** NR
6. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
7. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707
Kiwa MPA Bautest Gmbh hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 2007-CPR-D.4289-I/2013 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
8. **Europäische Technische Bewertung :** NR
9. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		Werte	Toleranz		
			min.	max.	
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung	NPD	≥		N
	Querrichtung	NPD	≥		
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung	150	≥		N/50 mm
	Querrichtung	150	≥		
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung	3	≥		%
	Querrichtung	3	≥		
Schl widerstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NPD	≥	N/50mm
		Kopfsto	NPD	≥	
	Mittelwert	Lngsnaht	NPD	≥	
		Kopfsto	NPD	≥	
Scher widerstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NPD	≥	N/50mm
		Kopfsto	NPD	≥	
Kaltbiegeverhalten		0	≤	°C	EN 13707+A2:2009
Haltbarkeit EN 1296	Wrmestandfestigkeit	80	≥	°C	
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel	NR			
Widerstand gegen stoartige Belastung		NPD	≥	mm	
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)		NPD	≥	kg	
Wasserdichtheit unter 10 kPa		konform		-	
Widerstand gegen Durchwurzelung		NR		-	
Bestndigkeit gegen Feuer von auen		FRoof (Hinw. 1)		-	
Klassifizierung zum Brandverhalten		F		-	
Gefhrliche Stoffe		Hinw. 2 und 3		-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

10. Die Leistung des Produkts gem den Nummern 1 und 2 entspricht der erklrten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem Nummer 4.

Unterschiedet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris
1. Juli 2013

