

DECLARATION DE PERFORMANCE

N°: AXTERPOL P3 PE/PE NHD 001 FR



1. Code d'identification AXTERPOL P3 PE/PE
2. Numéro de lot permettant l'identification du produit de construction se reporter à l'étiquette du produit
3. Usage prévu Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture
4. Fabricant AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. Mandataire du fabricant NA
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit Système 2+
7. Produit couvert par la norme harmonisée EN 13707
Kiwa MPA Bautest GmbH, organisme notifié n° 2007 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°2007-CPR-D.4289-I/2013.
8. Evaluation technique européenne : NA
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles			Performance			Spécifications techniques harmonisées
			Valeur	Tolérance		
				Min	Max	
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long		190	≥		N
	Sens Travers		230	≥		
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long		440	≥		N/50 mm
	Sens Travers		440	≥		
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		30	≥		%
	Sens Travers		30	≥		
Résistance au pelage des joints	Force maximale	Lisière	NPD	≥		N/50mm
		About	NPD	≥		
	Force moyenne	Lisière	NPD	≥		
		About	NPD	≥		
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	NPD	≥		N/50mm
		About	NPD	≥		
Souplesse à basse température			0	≤		°C
Durabilité EN 1296	Résistance au fluage à température élevée		80	≥		°C
Durabilité EN 1297	Défauts d'aspect		NA			-
Résistance au choc			NPD	≥		mm
Résistance au poinçonnement statique (méthode A)			NPD	≥		kg
Étanchéité à l'eau sous 10 kPa			Conforme			-
Résistance aux racines			NA			-
Résistance à un feu extérieur			F _{Roof} (Note 1)			-
Réaction au feu			F			-
Substances dangereuses			Note 2 et 3			-

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Note 1 : Puisque le comportement au feu extérieur d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille

Note 3 : En l'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixiviation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris
Le 01/07/2013

