

DECLARATION DE PERFORMANCE

N°: AXTERPOL P3 TALK/PE NHD 001 FR



1. Code d'identification : AXTERPOL P3 TALK/PE
2. Numéro de lot permettant l'identification du produit de construction : se reporter à l'étiquette du produit
3. Usage prévu : Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture
4. Fabricant : AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. Mandataire du fabricant : NA
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit : Système 2+
7. Produit couvert par la norme harmonisée : EN 13707
Kiwa MPA Bautest GmbH, organisme notifié n° 2007 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°2007-CPR-D.4289-I/2013.
8. Evaluation technique européenne : NA
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performance			Spécifications techniques harmonisées
		Valeur	Tolérance		
			Min	Max	
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long	190	≥		N
	Sens Travers	230	≥		
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long	440	≥		N/50 mm
	Sens Travers	440	≥		
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long	30	≥		%
	Sens Travers	30	≥		
Résistance au pelage des joints	Force maximale	Lisière	NPD		N/50mm
		About	NPD		
	Force moyenne	Lisière	NPD		
		About	NPD		
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	NPD		N/50mm
		About	NPD		
Souplesse à basse température		0	≤		°C
Durabilité EN 1296	Résistance au fluage à température élevée	80	≥		°C
Durabilité EN 1297	Défauts d'aspect	NA			-
Résistance au choc		NPD	≥		mm
Résistance au poinçonnement statique (méthode A)		NPD	≥		kg
Étanchéité à l'eau sous 10 kPa		Conforme			-
Résistance aux racines		NA			-
Résistance à un feu extérieur		FRoof (Note 1)			-
Réaction au feu		F			-
Substances dangereuses		Note 2 et 3			-

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Note 1 : Puisque le comportement au feu extérieur d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille

Note 3 : En l'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixiviation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris
Le 01/07/2013

