

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC BLANK NH 003 DE



1. **Kenncode** AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** AXTER SAS  
8, avenue Félix d'Hérelle  
75016 PARIS  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707  
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale                               |                    | Leistung        |          |      | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--------------------|-----------------|----------|------|--|
|  |                    | Werte           | Toleranz |      |  |
|  |                    |                 | min.     | max. |  |
| Nagelausreifestigkeit                             | Lngsrichtung      | NR              | -        | -    | N                                      |
|  | Querrichtung       | NR              | -        | -    |  |
| Zugverhalten<br>Hchstzugkraft                     | Lngsrichtung      | 980             | 800      | 1150 | N/50 mm                                |
|  | Querrichtung       | 900             | 800      | 1000 |  |
| Zugverhalten<br>Bruchdehnung                       | Lngsrichtung      | 50              | 35       | 65   | %                                      |
|  | Querrichtung       | 55              | 35       | 70   |  |
| Schlwiderstand der Fugennaht                      | Max.               | Lngsnaht       | NR       | -    | N/50mm                                 |
|  |                    | Kopfsto        | NR       | -    |  |
|  | Mittelwert         | Lngsnaht       | NR       | -    |  |
|  |                    | Kopfsto        | NR       | -    |  |
| Scherwiderstand der Fugennaht                      | Max.               | Lngsnaht       | NR       | -    | N/50mm                                 |
|  |                    | Kopfsto        | NR       | -    |  |
| Kaltbiegeverhalten                                 |                    | -30             | ≤        |      | °C                                     |
| Haltbarkeit EN 1296                                | Wrmebestndigkeit | NR              | -        | -    | °C                                     |
| Haltbarkeit EN 1297                                | Sichtbare Mngel   | NR              |          |      |  |
| Widerstand gegen stoartige Belastung              |                    | NR              | ≥        |      | mm                                     |
| Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren A) |                    | NR              | ≥        |      | kg                                     |
| Wasserdichtheit (Verfahren B)                      |                    | Konform         |          |      | -                                      |
| Widerstand gegen Durchwurzelung                    |                    | NR              |          |      | -                                      |
| Bestndigkeit gegen Feuer von auen                |                    | FRoof (Hinw. 1) |          |      | -                                      |
| Klassifizierung zum Brandverhalten                 |                    | NPD             |          |      | -                                      |
| Gefhrliche Stoffe                                 |                    | Hinw. 2 und 3   |          |      | -                                      |

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gem oben entspricht der erklrten Leistung.

Gem Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem oben.

Unterzeichnet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris

06/01/2017

