

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC TALK NHD 001 ES

1. Código de identificación AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC TALK
2. Lote de serie que permita la identificación del producto de construcción remitirse a la etiqueta del producto.
3. Uso previstos Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas
4. Fabricante AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. Representante NA
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto Sistema 2+
7. Producto cubierto por una norma armonizada EN 13707
Kiwa MPA Bautech GmbH, organismo notificado, nº 2007 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 2007-CPR-D.4289-I/2013.
8. Evaluación técnica europea : NA
9. Prestaciones declaradas

Características esenciales			Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas
			Valor	Tolerancia		
				Min	Max	
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal		NPD	≥	N	EN 13707+A2:2009
	Sentido transversal		NPD	≥		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal		800	≥	N/50 mm	
	Sentido transversal		800	≥		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal		35	≥	%	
	Sentido transversal		35	≥		
Resistencia de la junta a la cizalla	Fuerza máxima	Solape lateral	NPD	≥	N/50mm	
		Solape de final de rollo	NPD	≥		
	Fuerza media	Solape lateral	NPD	≥		
		Solape de final de rollo	NPD	≥		
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura	Fuerza máxima	Solape lateral	NPD	≥	N/50mm	
		Solape de final de rollo	NPD	≥		
Flexibilidad a bajas temperaturas			-25	≤	°C	
Durabilidad EN 1296	Resistencia a la fluencia a temperatura elevada		100	≥	°C	
Durabilidad EN 1297	Defectos visibles		NA			
Resistencia al impacto			NPD	≥	mm	
Resistencia a una carga estática (método A)			NPD	≥	kg	
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa			Conforme		-	
Resistencia a la penetración de raíces			NA		-	
Resistencia al fuego exterior			F _{Roof} (Nota 1)		-	
Reacción al fuego			E		-	
Sustancias peligrosas			Nota 2 y 3		-	

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
01 de julio 2013

