

LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: BARYPRENE 25 ST NH 002 DE

1. **Kenncode** BARYPRENE 25 ST
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6.a **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707 : 2014
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 6.b **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		
				min.	max.	
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung		NPD	-	-	N
	Querrichtung		NPD	-	-	
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung		575	350	700	N/50 mm
	Querrichtung		300	250	400	
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung		3	2	5	%
	Querrichtung		3	2	5	
Schälwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	NPD	-	-	N/50mm
		Kopfstoß	NPD	-	-	
	Mittelwert	Längsnaht	NPD	-	-	
		Kopfstoß	NPD	-	-	
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	NPD	-	-	N/50mm
		Kopfstoß	NPD	-	-	
Kaltbiegeverhalten			-10	≤	°C	EN 13707+A2:2014
Haltbarkeit EN 1296	Wärmestandfestigkeit		NPD		°C	
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mängel		NPD			
Widerstand gegen stoßartige Belastung			NPD	≤	mm	
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)			NPD	≥	kg	
Wasserdichtheit unter 10 kPa			Konform		-	
Widerstand gegen Durchwurzelung			NPD		-	
Beständigkeit gegen Feuer von außen			NPD		-	
Klassifizierung zum Brandverhalten			F		-	
Gefährliche Stoffe			Hinw. 2 und 3		-	

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei äußerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhängt, kann für das Produkt alleine keine Erklärung über die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.

Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
06/01/2017

