

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N°: FORCE 3000 MURS ENTERRES NH 001 DE



1. **Kenncode** FORCE 3000 MURS ENTERRES
2. **Chargennummer zur Identifikation des Bauprodukts** Siehe Etikett
3. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
Bitumenbahn-Feuchtigkeitssperren
4. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. **Bevollmächtigte** NR
6. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
7. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
EN 13969
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0129 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
8. **Europäische Technische Bewertung :** NR
9. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		
				min.	max.	
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung		NR	-	-	N
	Querrichtung		NR	-	-	
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung		600	500	900	N/50 mm
	Querrichtung		600	500	750	
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung		35	25	50	%
	Querrichtung		35	25	60	
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	600	500	750	N/50mm
		Kopfsto	600	500	900	
Kaltbiegeverhalten			-16	≤		°C
Widerstand gegen stoartige Belastung			1500	≥		mm
Klassifizierung zum Brandverhalten			F			-
Gefhrliche Stoffe			Hinw. 2 und 3			-
Schlwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-	
	Mittelwert	Lngsnaht	NR	-	-	
		Kopfsto	NR	-	-	
Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren A)			15	≥		kg
Haltbarkeit EN 1296	Wrmestandfestigkeit		NR			°C
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel		NR			
Wasserdichtheit unter 10 kPa			konform			-
Widerstand gegen Durchwurzelung			NR			-
Bestndigkeit gegen Feuer von auen			F _{Roof} (Hinw. 1)			-
Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren B)			5	≥		kg
Wasserdichtheit unter 60 kPa			konform			-
Haltbarkeit EN 1296	Wasserdichtheit		konform			-
Haltbarkeit EN 1847	Wasserdichtheit		NPD			-

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

10. Die Leistung des Produkts gem den Nummern 1 und 2 entspricht der erklrten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem Nummer 4.

Unterzeichnet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris
28/02/2017

