

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: FORCE 4000 DALLE JAD GL NH 004 FR

1. Código de identificación: FORCE 4000 DALLE JAD GL
2. Uso previstos: Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas
3. Fabricante: AXTER SAS
143, avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
France
www.axter.eu/dop
4. Representante: NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma: EN 13707
El CSTB, organismo notificado, n° 0679 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0679 - CPR - 0128.
- 6b. Evaluación técnica europea: : NA
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales			Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas	
			Valor	Tolerancia			Unidades
				Min	Max		
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal		NA	-	-	N	
	Sentido transversal		NA	-	-		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal		700	600	900	N/50 mm	
	Sentido transversal		600	500	750		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal		35	25	60	%	
	Sentido transversal		35	25	60		
Resistencia de la junta a la cizalla	Fuerza máxima	Solape lateral	NA	-	-	N/50mm	
		Solape de final de rollo	NA	-	-		
	Fuerza media	Solape lateral	NA	-	-		
		Solape de final de rollo	NA	-	-		
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura	Fuerza máxima	Solape lateral	600	500	750	N/50mm	
		Solape de final de rollo	700	600	900		
Flexibilidad a bajas temperaturas			-16	≤	°C	EN 13707:2014	
Durabilidad EN 1296	Resistencia a la fluencia a temperatura elevada		100	90	110		°C
Durabilidad EN 1297	Defectos visibles		NA				
Resistencia al impacto			2000	≥	mm		
Resistencia a una carga estática (método A)			20	≥	kg		
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa			Conforme		-		
Resistencia a la penetración de raíces			NA		-		
Resistencia al fuego exterior			FRoof (Nota 1)		-		
Reacción al fuego			NPD		-		
Sustancias peligrosas			Nota 2 y 3		-		

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
10/08/2018

