

# LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: FORCE 4000 DALLE NH 003 DE

1. **Kenncode** FORCE 4000 DALLE
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** AXTER SAS  
8, avenue Félix d'Hérelle  
75016 PARIS  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707  
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		
				min.	max.	
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung		180	160	300	N
	Querrichtung		230	210	350	
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung		700	600	900	N/50 mm
	Querrichtung		600	500	750	
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung		35	25	60	%
	Querrichtung		35	25	60	
Schl- widerstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-	
	Mittelwert	Lngsnaht	NR	-	-	
		Kopfsto	NR	-	-	
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	600	500	750	N/50mm
		Kopfsto	700	600	900	
Kaltbiegeverhalten			-16	≤		°C
Haltbarkeit EN 1296	Wrmebestndigkeit		100	90	110	°C
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel		NR			
Widerstand gegen stoartige Belastung			2000	≤		mm
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)			20	≥		kg
Wasserdichtheit unter 10 kPa			konform			-
Widerstand gegen Durchwurzelung			NR			-
Bestndigkeit gegen Feuer von auen			F <sub>Roof</sub> (Hinw. 1)			-
Klassifizierung zum Brandverhalten			NPD			-
Gefhrliche Stoffe			Hinw. 2 und 3			-

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2 : Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3 : Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gem oben entspricht der erklrten Leistung.

Gem Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem oben.

Unterschiedet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris  
06/01/2017

