

NR.: FORCE 4000 TRAFIC NT NH 003 DE

1. **Kenncode** FORCE 4000 TRAFIC NT
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Abdichtungen von Betonbrücken und andere Verkehrsflächen aus Beton
3. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen, und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt EN 14695
Der ASQPE hat als notifizierten Stelle Nr. 1683 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen, und die Konformitätsbescheinigung Nr. 1683 - CPR - 0020 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR

7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | | Leistung | | | Harmonisierte technische Spezifikation | |
|--|----------------------|------------------------------|----------|------|--|--------------------------------|
| | | Werte | Toleranz | | | Einheiten |
| | | | min. | max. | | |
| Zugverhalten Höchstzugkraft | Längsrichtung | 900 | 800 | - | N/50 mm | EN 13707:2014 EN 14695:2010 |
| | Querrichtung | 900 | 800 | - | | |
| Zugverhalten Bruchdehnung | Längsrichtung | 45 | 35 | - | % | |
| | Querrichtung | 50 | 40 | - | | |
| Kaltbiegeverhalten | | -16 | ≥ | | °C | |
| Haltbarkeit EN 1296 | Wärmestandfestigkeit | 90 | ≥ | | °C | |
| Gefährliche Stoffe | | Hinw. 2 und 3 | | | - | |
| Nagelausreißfestigkeit | Längsrichtung | NR | - | - | N | |
| | Querrichtung | NR | - | - | | |
| Schälwiderstand der Fugennaht | Max. | Längsnaht | NR | - | N/50mm | |
| | | Kopfstoß | NR | - | | |
| | Mittelwert | Längsnaht | NR | - | | |
| | | Kopfstoß | NR | - | | |
| Scherwiderstand der Fugennaht | Max. | Längsnaht | 900 | 800 | N/50mm | |
| | | Kopfstoß | 900 | 800 | | |
| Haltbarkeit EN 1297 | Sichtbare Mängel | NR | | | | |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | | 1750 | ≥ | | mm | |
| Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren A) | | 25 | ≥ | | kg | |
| Wasserdichtheit unter 10 kPa | | konform | | | - | |
| Widerstand gegen Durchwurzelung | | konform | | | - | |
| Beständigkeit gegen Feuer von außen | | F _{Roof} (Hinw. 1) | | | - | |
| Klassifizierung zum Brandverhalten | | NPD | | | - | |
| Wasserabsorption | | 2 | ≤ | | % | |
| Haltbarkeit EN 1296 | Kaltbiegeverhalten | Abnahme nach Alterung ≤ 15°C | | | °C | |
| Widerstand gegenüber dynamischen Wasserdruck | | konform | | | - | |
| Widerstand gegenüber Verdichtung der Schutzschicht | | konform | | | - | |
| Verhalten von Bitumenbahnen bei Anwendung von Gußasphalt | | NR | | | % | |
| Rissüberbrückungsfähigkeit | | NPD | | | - | |
| Leistungsmerkmale mit VERNIS ANTAC GC | | | | | | |
| Abreißfestigkeit | | 0,5 | ≥ | | N/mm ² | |
| Schubfestigkeit | | 0,1 | ≥ | | N/mm ² | |
| Verträglichkeit nach Wärmelagerung | | 100 | ≥ | | % | |

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei äußerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhängt, kann für das Produkt alleine keine Erklärung über die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.

Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
11/06/2018


