

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: FORCE PONT GA FLAM NH 004 ES

1. Código de identificación: FORCE PONT GA FLAM
2. Uso previstos: Laminas bituminosas con armadura para la impermeabilización de tableros de puente de hormigón y otras superficies de hormigón para tráfico de vehículos.
3. Fabricante: AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
4. Representante: NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma: EN 14695
El ASQPE, organismo notificado, nº 1683 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0679 - CPR - 0128.
- 6b. Evaluación técnica europea: : NA
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales			Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas	
			Valor	Tolerancia			Unidades
				Min	Max		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal	700	580	-	N/50 mm	EN 14695:2010	
	Sentido transversal	560	500	-			
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal	40	30	-	%		
	Sentido transversal	50	40	-			
Absorción de agua.		1	≤		%		
Flexibilidad a bajas temperaturas		-16	≤		°C		
Durabilidad EN 1296	Resistencia a la fluencia a temperatura elevada		90	≥			°C
	Flexibilidad a bajas temperaturas	Cara exterior	-5	≤			
		Cara interior	-10	≤			°C
Resistencia a la presión dinámica de agua		Conforme			-		
Resistencia a la compactación de una capa asfáltica.		NA			-		
Comportamiento de las láminas bituminosas durante la aplicación del mástico asfáltico		0	≤		%		
Aptitud al puenteo de fisuras.		NPD			-		
Sustancias peligrosas		Nota 1 y 2			-		
Especificaciones de performance con VERNIS ANTAC GC							
Resistencia de la unión.		0,5	≥		N/mm ²		
Resistencia al pelado.		0,1	≥		N/mm ²		
Compatibilidad por acondicionamiento térmico.		85	≥		%		

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 2: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

11/06/2018

