DECLARATION DE PERFORMANCE

N°: FORCE S 200/4 TALK/TALK NH 004 FR

1. Code d'identification FORCE S 200/4 TALK/TALK

2. Usage prévu Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture

3. Fabricant

AXTER SAS
143, avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
France
www.axter.eu/dop

4. Mandataire du fabricant NA

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit Système 2+

6a. Produit couvert par la norme harmonisée EN 13707
Le CSTB, organisme notifié n° 0679 a réalisé selon le système 2+
l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine
la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine
et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0679 - CPR - 0128.

6b. Evaluation technique européenne : NA

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles			Performance			Unités	Spécifications techniques harmonisée
			Valeur	Tolérance Min	Tolérance Max		
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long		**NA**	-	230-	*N*	**EN 13707:2014**
	Sens Travers		**NA**	-	-		
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long		**700**	600	900	*N/50 mm*	
	Sens Travers		**560**	500	750		
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		**40**	30	60	*%*	
	Sens Travers		**50**	35	65		
Résistance au pelage des joints	Force maximale	Lisière	**NA**	-	-	*N/50mm*	
		About	**NA**	-	-		
	Force moyenne	Lisière	**NA**	-	-		
		About	**NA**	-	-		
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	**560**	500	750	*N/50mm*	
		About	**700**	600	900		
Souplesse à basse température			**-16**	≤		*°C*	
Durabilité EN 1296	Résistance au fluage à température élevée		**100**	90	110	*°C*	
Durabilité EN 1297	Défauts d'aspect		**NA**			-	
Résistance au choc			**1500**	≤		*mm*	
Résistance au poinçonnement statique (méthode A)			**20**	≥		*kg*	
Étanchéité à l'eau sous 10 kPa			**Conforme**			-	
Résistance aux racines			**NA**			-	
Résistance à un feu extérieur			**FRoof (Note 1)**			-	
Réaction au feu			**NPD**			-	
Substances dangereuses			**Note 2 et 3**			-	

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit
Note 1 : Puisque le comportement au feu extérieur d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.
Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille
Note 3 : En l 'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixivation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris
10/08/2018