

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: HYPERFLEX FM 1.2-1025 NH 002 ES

1. Código de identificación: HYPERFLEX FM 1.2-1025
2. Uso previstos: Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas
3. Fabricante: AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
4. Representante: NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma: EN 13956
El CSI, organismo notificado, n° 1390 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 1390 - CPR - 0165/11/Z.
- 6b. Evaluación técnica europea: : NA

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas	
		Valor	Tolerancia			Unidades
			Min	Max		
Resistencia al desgarro	Sentido longitudinal	200	≥		N	
	Sentido transversal	220	≥			
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción (Método A)	Sentido longitudinal	1000	≥		N/50 mm	
	Sentido transversal	1000	≥			
Propiedades de tracción: Elongación (Método A)	Sentido longitudinal	15	≥		%	
	Sentido transversal	20	≥			
Resistencia de la junta a la cizalla	Sentido longitudinal	260	≥		N/50mm	
	Sentido transversal	260	≥			
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura	Sentido longitudinal	1000	≥		N/50mm	
	Sentido transversal	1000	≥			
Flexibilidad a bajas temperaturas		-25	≥		°C	
Resistencia al impacto (Método A)		1000	≥		mm	
Resistencia al impacto (Método B)		2000	≥		mm	
Resistencia a una carga estática (Método B)		20	≥		kg	
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa (Método B)		Conforme			-	
Reacción al fuego		E			-	
Resistencia a la penetración de raíces		NPD			-	
Resistencia al fuego exterior		FRoot (Nota 1)			-	
Durabilidad EN 1297	Defectos visibles	class 0			-	
Sustancias peligrosas		Nota 2 y 3			-	

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
01/06/2017

