

# LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: HYRAFLEX 35 NH 003 DE

1. **Kenncode** HYRAFLEX 35
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** AXTER SAS  
143, avenue de Verdun  
92130 Issy-les-Moulineaux  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707  
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen, und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		
				min.	max.	
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung		NR	-	-	N
	Querrichtung		NR	-	-	
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung		700	400	850	N/50 mm
	Querrichtung		550	350	700	
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung		40	30	50	%
	Querrichtung		50	40	60	
Schlwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-	
	Mittelwert	Lngsnaht	NR	-	-	
		Kopfsto	NR	-	-	
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-	
Kaltbiegeverhalten			-16	≤	°C	EN 13707:2014
Haltbarkeit EN 1296	Wrmeestandfestigkeit		NR		°C	
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel		NR			
Widerstand gegen stoartige Belastung			1000	≥	mm	
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)			20	≥	kg	
Wasserdichtheit unter 10 kPa			konform		-	
Widerstand gegen Durchwurzelung			Konform		-	
Bestndigkeit gegen Feuer von auen			FRoof (Hinw. 1)		-	
Klassifizierung zum Brandverhalten			NPD		-	
Gefhrliche Stoffe			Hinw. 2 und 3		-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gem oben entspricht der erklrten Leistung.

Gem Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem oben.

Unterszeichnet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris  
10/08/2018

