

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: PYE PV 200 S5 TALK NHD 001 DE



1. **Kenncode** PYE PV 200 S5 TALK
2. **Chargennummer zur Identifikation des Bauprodukts** Siehe Etikett
3. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
Bitumenbahn-Feuchtigkeitspreren
4. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. **Bevollmächtigte** NR
6. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
7. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707
Kiwa MPA Baustest Gmbh hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 2007-CPR-D.4289-II/2013 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
EN 13969
Kiwa MPA Baustest Gmbh hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 2007-CPR-B.4289-II/2013 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
8. **Europäische Technische Bewertung :** NR
9. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		
				min.	max.	
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung		NPD	≥		N
	Querrichtung		NPD	≥		
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung		1000	≥		N/50 mm
	Querrichtung		1000	≥		
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung		2	≥		%
	Querrichtung		2	≥		
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	NPD	≥		N/50mm
		Kopfstoß	NPD	-	-	
Kaltbiegeverhalten			-25	≤		°C
Widerstand gegen stoßartige Belastung			NPD	≥		mm
Klassifizierung zum Brandverhalten			E			-
Gefährliche Stoffe			Hinw. 2 und 3			-
Schälwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	NPD	≥		N/50mm
		Kopfstoß	NPD	≥		
	Mittelwert	Längsnaht	NPD	≥		
		Kopfstoß	NPD	≥		
Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren A)			NPD	≥		kg
Haltbarkeit EN 1296	Wärmestandfestigkeit		100			°C
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mängel		NPD			
Wasserdichtheit unter 10 kPa			konform			-
Widerstand gegen Durchwurzelung			NPD			-
Beständigkeit gegen Feuer von außen			FRoof (Hinw. 1)			-
Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren B)			NPD	≥		kg
Wasserdichtheit unter 60 kPa			konform			-
Haltbarkeit EN 1296	Wasserdichtheit		NPD			-
Haltbarkeit EN 1847	Wasserdichtheit		NPD			-

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei äußerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhängt, kann für das Produkt alleine keine Erklärung über die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2 : Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3 : Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
1. Juli 2013

