

# LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: ROLL 25 ALPA NH 003 DE

1. **Kenncode** ROLL 25 ALPA
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumen-Dampfsperrbahnen
3. **Hersteller** AXTER SAS  
8, avenue Félix d'Hérelle  
75016 PARIS  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 3
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13970  
Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die wesentlichen Merkmale.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Einheiten	Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz			
				min.	max.		
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung		80	50	150	N	EN 13970:2005/A1:2007
	Querrichtung		80	50	150		
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung		250	200	550	N/50 mm	
	Querrichtung		150	120	350		
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung		3	2	4	%	
	Querrichtung		3	2	4		
Schwerwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NPD	-	-	N/50mm	
		Kopfsto	NPD	-	-		
Kaltbiegeverhalten			-14	≤		°C	
Widerstand gegen stoartige Belastung			500			mm	
Wasserdichtheit unter 2 kPa			NR			-	
Wasserdampfdurchlssigkeit			285			m	
Haltbarkeit EN 1296	Wasserdampfdurchlssigkeit		290			m	
Haltbarkeit EN 1847	Wasserdampfdurchlssigkeit		NPD			m	
Klassifizierung zum Brandverhalten			NPD			-	
Gefhrliche Stoffe			Hinw. 2 und 3			-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 2: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gem oben entspricht der erklrten Leistung.

Gem Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem oben.

Unterszeichnet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris  
06/01/2017

