

# DECLARATION DE PERFORMANCE



N°: ROLLSTICK 31 ALPA NH 004 FR

1. **Code d'identification** ROLLSTICK 31 ALPA
2. **Usage prévu** Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur
3. **Fabricant** AXTER SAS  
8, avenue Félix d'Hérelle  
75016 PARIS  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Mandataire du fabricant** NA
5. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit** Système 3
- 6a. **Produit couvert par la norme harmonisée** EN 13970  
Déclaration par le fabricant des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles.
- 6b. **Evaluation technique européenne :** NA
7. **Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles			Performance			Unités	Spécifications techniques harmonisée
			Valeur	Tolérance			
				Min	Max		
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long		80	50	150	N	EN 13970:2005/A1:2007
	Sens Travers		80	50	150		
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long		250	200	550	N/50 mm	
	Sens Travers		150	120	350		
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		3	2	4	%	
	Sens Travers		3	2	4		
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	NPD	-	-	N/50mm	
		About	NPD	-	-		
Souplesse à basse température			-14	≤		°C	
Résistance au choc			500			mm	
Étanchéité à l'eau sous 2 kPa			NA			-	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau			285			m	
Durabilité EN 1296	Transmission de la vapeur d'eau		290			m	
Durabilité EN 1847	Transmission de la vapeur d'eau		NPD			m	
Réaction au feu			NPD			-	
Substances dangereuses			Note 1 et 2			-	

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Note 1 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille

Note 2 : En l'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixivation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris  
06/01/2017

