

# LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: SAMTOR 36 S NHI 002 DE

1. **Kenncode** SAMTOR 36 S
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Unterdeck- Unterspannbahnen für Dachdeckungen
3. **Hersteller** AXTER SAS  
8, avenue Félix d'Hérelle  
75016 PARIS  
France  
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der** System 3
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13859-1  
Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die wesentlichen Merkmale.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale		Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation	
		Werte	Toleranz		Einheiten		
			min.	max.			
Klassifizierung zum Brandverhalten		NPD				-	
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser		W1				-	
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung	360	306	414	N/50 mm	EN 13859-1:2010	
	Querrichtung	200	170	230			
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung	1	1	2	%		
	Querrichtung	2	2	3			
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung	50	43	57	N		
	Querrichtung	50	43	57			
Kaltbiegeverhalten		-20	≤				°C
Haltbarkeit EN 13859-1 Teil C	Widerstand gegen das Eindringen von Wasser		W1				-
	Restwert der Zugfestigkeit	Höchstzugkraft	100	95			%
		Bruchdehnung	NPD				

NR : Nicht Relevant

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.  
Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris  
01/06/2017

