

DECLARATION DE PERFORMANCE



N°: TECTO EVOLUTION NHI 002 FR

- 1. Code d'identification** TECTO EVOLUTION
- 2. Usage prévu** Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
- 3. Fabricant** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
- 4. Mandataire du fabricant** NA
- 5. Système d'évaluation et de vérification de la** Système 3
- 6a. Produit couvert par la norme harmonisée** EN 13859-1
Déclaration par le fabricant des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles.
- 6b. Evaluation technique européenne :** NA
- 7. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles			Performance			Spécifications techniques harmonisée
			Valeur	Tolérance		
				Min	Max	
Réaction au feu			NPD			-
Résistance à la pénétration de l'eau			W1			-
Propriété en traction :	Sens Long		390	332	448	N/50 mm
Force maximale	Sens Travers		350	264	356	
Propriété en traction :	Sens Long		45	35	55	%
Allongement maximal	Sens Travers		50	40	60	
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long		190	162	218	N
	Sens Travers		190	162	218	
Souplesse à basse température			-40	≤		°C
Durabilité EN 13859-1 Annexe C	Résistance à la pénétration de l'eau		W1			-
	Valeur résiduelle de résistance à la traction	Force maximale	100	65		%
		Allongement maximal	NPD			

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris
01/06/2017

