

DECLARATION DE PERFORMANCE



N°: TERRAGUM E 180 3mm G NH 001 FR

1. **Code d'identification** TERRAGUM E 180 3mm G
2. **Usage prévu** Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture
3. **Fabricant** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
4. **Mandataire du fabricant** NA
5. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit** Système 2+
- 6a. **Produit couvert par la norme harmonisée** EN 13707
Le CSTB, organisme notifié n° 0679 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0679 - CPR - 0128.
- 6b. **Evaluation technique européenne :** NA

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performance			Unités	Spécifications techniques harmonisées
		Valeur	Tolérance			
			Min	Max		
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long	NA	-	-	N	EN 13707:2014
	Sens Travers	NA	-	-		
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long	650	550	-	N/50 mm	
	Sens Travers	500	350	-		
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long	40	30	-	%	
	Sens Travers	40	30	-		
Résistance au pelage des joints	Force maximale	Lisière	NA	-	N/50mm	
		About	NA	-		
	Force moyenne	Lisière	NA	-		
		About	NA	-		
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	NA	-	N/50mm	
		About	NA	-		
Souplesse à basse température		-5	≤		°C	
Durabilité EN 1296	Résistance au fluage à température élevée	100	≥		°C	
Durabilité EN 1297	Défauts d'aspect	NA			-	
Résistance au choc		400	≤		mm	
Résistance au poinçonnement statique (méthode A)		20	≥		kg	
Étanchéité à l'eau sous 10 kPa		Conforme			-	
Résistance aux racines		NA			-	
Résistance à un feu extérieur		F _{Roof} (Note 1)			-	
Réaction au feu		NPD			-	
Substances dangereuses		Note 2 et 3			-	

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Note 1 : Puisque le comportement au feu extérieur d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille

Note 3 : En l'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixivation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris
01/06/2017

