

LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: TOPFIX PY SOLAR NH 002 DE

1. **Kenncode** TOPFIX PY SOLAR
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** AXTER SAS
143, avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
France
www.axter.eu/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen, und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
			Werte	Toleranz			Einheiten
				min.	max.		
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung	200	180	250	N	EN 13707:2014	
	Querrichtung	250	230	300			
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung	750	500	900	N/50 mm		
	Querrichtung	750	500	800			
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung	35	25	60	%		
	Querrichtung	35	25	60			
Schlwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-		N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-		
	Mittelwert	Lngsnaht	NR	-	-		
		Kopfsto	NR	-	-		
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-		N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-		
Kaltbiegeverhalten			-16	≤	°C		
Haltbarkeit EN 1296	Wrmestandfestigkeit		NR		°C		
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel		NR				
Widerstand gegen stoartige Belastung			NR	≤	mm		
Widerstand gegen statische Belastung			NR	≥	kg		
Wasserdichtheit unter 10 kPa			konform				
Widerstand gegen Durchwurzelung			NR				
Bestndigkeit gegen Feuer von auen			FRoof (Hinw. 1)				
Klassifizierung zum Brandverhalten			NPD				
Gefhrliche Stoffe			Hinw. 2 und 3				

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gem oben entspricht der erklrten Leistung.

Gem Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem oben.

Untersignet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris
10/08/2018

