

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: VAP AL NH 002 ES

1. **Código de identificación** VAP AL
2. **Uso previstos** Láminas bituminosas para el control del vapor de agua
3. **Fabricante** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
4. **Representante** NA
5. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto** Sistema 3
- 6a. **Producto cubierto por una norma** EN 13970
Declaración de prestaciones de las características esenciales por parte del fabricante
- 6b. **Evaluación técnica europea :** NA
7. **Prestaciones declaradas**

| Características esenciales | | | Prestaciones | | | Especificaciones técnicas armonizadas | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|----------|
| | | | Valor | Tolerancia | | | Unidades |
| | | | | Min | Max | | |
| Resistencia al desgarro por clavo | Sentido longitudinal | 160 | 120 | 200 | N | EN 13970:2005/A1:2007 | |
| | Sentido transversal | 150 | 110 | 200 | | | |
| Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción | Sentido longitudinal | 500 | 300 | 700 | N/50 mm | | |
| | Sentido transversal | 350 | 250 | 450 | | | |
| Propiedades de tracción: Elongación | Sentido longitudinal | 15 | 5 | 35 | % | | |
| | Sentido transversal | 40 | 20 | 50 | | | |
| Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | Fuerza máxima | Solape lateral | NPD | - | N/50mm | | |
| | | Solape de final de rollo | NPD | - | | | |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | | -20 | ≤ | | °C | | |
| Resistencia al impacto | | NPD | | | mm | | |
| Impermeabilización al agua bajo 2 kPa | | Conforme | | | - | | |
| Propiedades de transmisión del vapor de agua. | | 1500 | ≥ | | m | | |
| Durabilidad EN 1296 | Transmisión del vapor de agua. | | NPD | | | | m |
| Durabilidad EN 1847 | Transmisión del vapor de agua. | | NPD | | | | m |
| Reacción al fuego | | NPD | | | - | | |
| Sustancias peligrosas | | Nota 1 y 2 | | | - | | |

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 2: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
06/01/2017

