

PEINTURE DÉCORATIVE POUR TOITURE-TERRASSE AUTOPROTÉGÉE

# PAINT DÉCOR®



**AXTER**

**SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ**

BITUMINEUSE   SYNTHÉTIQUE   LIQUIDE   ÉCO-RESPONSABLE

# UNE PEINTURE DÉCORATIVE

POUR ALLIER LE FONCTIONNEL ET L'ESTHÉTIQUE

**PAINT DÉCOR®** est une émulsion monocomposant polyuréthane élastique.

Multifonctionnelle et décorative, elle permet de réaliser des marquages à haute adhérence et résiste durablement aux sollicitations climatiques.

**SIGNIFIER OU  
ACCENTUER UNE ZONE  
REMARQUABLE**



Appliquez **PAINT DÉCOR®** sur tout ou partie de votre toiture-terrasse **pour marquer une zone spécifique**, comme l'inaccessibilité, ou renforcer des tracés sur chemin de circulation.

**EXPLOITER UNE SURFACE  
DE COMMUNICATION  
INÉDITE**



Dans les lieux particulièrement sujets aux survols d'avions et suite au développement de l'utilisation des drones, **PAINT DÉCOR®** est le moyen de **personnaliser votre toiture d'entreprise (logo) ou de vous démarquer (créations spécifiques)**.

## APPLICATION :

# SUR ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE AUTOPROTÉGÉE

PROPRE ET SÈCHE



## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Une fois appliqué sur votre toiture-terrasse étanchée, le matériau durcit avec l'humidité atmosphérique et crée une forte membrane élastique à adhérence optimale. La pellicule finale possède de très bonnes propriétés mécaniques et chimiques, ce qui le rend résistant à l'usure, aux rayons ultraviolets. Adapté au piétinement léger, il peut être laissé exposé sans détérioration.

## CONDITIONS

- > Ne pas appliquer par temps de pluie ou risque d'averse.
- > Température limite du support :  $10^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$
- > Hygrométrie maxi : 80 %

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION

Malaxer mécaniquement le contenu du seau avant utilisation. PAINT DÉCOR® est diluable à l'eau uniquement.

### APPLICATION

PAINT DÉCOR® est spécialement conçu pour une application au pistolet (idéal pour un rendu uniforme ou/et de précision) mais peut également s'appliquer au pinceau ou à la brosse.

### CONSOMMATION

2 couches de 300g/m<sup>2</sup> chacune.  
1 bidon de 25kg = 40m<sup>2</sup>.

## SÉCHAGE

1 à 3 heures selon les conditions climatiques et l'épaisseur appliquée.

## NETTOYAGE

PAINT DÉCOR® se nettoie à l'eau lorsqu'elle est encore fraîche ou au diluant Cétoline ou MEK si elle est sèche.

## COLORIS DISPONIBLES

### SANS CONDITION DE COMMANDE

 Blanc RAL 9010

### À PARTIR DE 100 KG DE COMMANDE

 Rouge RAL 3000

 Noir RAL 9004

### AUTRES COLORIS (nous consulter)

 Jaune RAL 1026

 Bleu RAL 5008

 Vert RAL 6037

 Gris RAL 7016



AXTER conçoit, fabrique et commercialise des membranes d'étanchéité bitumineuse destinées aux toitures-terrasses plates ou inclinées ainsi qu'aux ouvrages de Travaux Publics et de Génie Civil. Ces systèmes d'étanchéité intègrent également tous les produits complémentaires et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.

AXTER réalise plus de 40 % de son chiffre d'affaires à l'exportation vers plus de 50 pays. Nos équipes commerciales et techniques s'engagent à vos côtés et, en véritables partenaires, vous accompagnent à chaque étape de vos projets.

*Avec vous, par dessus tout*

 **SIÈGE SOCIAL**

6 rue Laferrière  
75009 Paris  
Tél. 33 (0)1 55 95 45 50  
[info@axter.eu](mailto:info@axter.eu)

 **SERVICE CLIENTS FRANCE**

Rue Joseph Coste  
59552 Courchelettes  
Tél. 33 (0)3 27 93 10 20  
[serviceclients@axter.eu](mailto:serviceclients@axter.eu)

 **CONSEIL TECHNIQUE**

Rue Joseph Coste  
59552 Courchelettes  
Tél. 33 (0)3 27 93 78 93  
[conseil-technique@axter.eu](mailto:conseil-technique@axter.eu)

[www.axter.eu](http://www.axter.eu)